

						А Т-6.09-101 М		
1	ЗОМ	186 1149 05	Листы	06.2005	Лифт грузовой малый Q=250кг; V=0,4м/с Кабина 1000 x 1000 x 1200	Лит.	Масса	Масш
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата				
Разраб.	Новиков		03.08.05				-	-
Проб.	Самосват		01.04.04					
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Э. метр.						РП завода "МОГИЛЕВЛИФТ"		
Н. контр.	Лысенко	18.08.08						

Д Е Ж З

Отверстие для вывода  
трассы проводов  
из шахты

Отм. пола  
верхней ост.

(см. ТТ п.5)

Отм. пола нижней,  
промежуточных ост.

Отверстия для установки  
настилов (кроме нижней остановки)

Закладные детали для крепления  
направляющих и разводки

Закладная деталь

Закладная дета.

И(3)

1050 проем

900 дверь

700

1050 проем

900 дверь

850

850

1200<sup>+30</sup>

180

180

90

180

180

180

180

180

180

План шахты

(см. ТТ п.4)

1500<sup>+30</sup>

750

670

1200<sup>+30</sup>

750

670

1000 дверь

1150 проем

100

100

100

100

100

100





100

100

Ось шахты, кабины  
и противовеса

Ось противовеса





Ось шахты  
и кабины



Г  
На 2 остановки  
у каждой двери

На 3...14 остановок  
у каждой двери кроме одной двери  
основной загрузочной остановки

Г  
На 3...14 остановок  
у одной двери основной  
загрузочной остановки



При уменьшении расстояния до дверного проема  
отверстие перенести в другое удобное место.